

Produktdatenblatt: Tele-Blitzschutzmast für Köcher- oder Betonfundament

TBM 13.35M FP400 STTZN (103 013)





Maßbild

Typ	TBM 13.35M FP400 STTZN
Art-Nr.	**103 013**
Werkstoff	**St/tZn**
Höhe über Flur (l1)	13380 mm
Mastteile	2
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Betonfundament	194 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Köcherfundament	143 km/h
Länge Fangstange (l2)	2380 mm
Abm. Flanschplatte	400 x 400 mm
Ausführung Flanschplatte	4x Ø27 mm für 4x M24 (300 x 300 mm)
Abm. Betonfundament vor Ort (l x b x h)	1400 x 1400 x 900 mm
Zinküberzug nach DIN EN 1461	ca. 100 µm
Normenbezug	DIN EN 62561-(1+2)

Stammdaten	
Nettogewicht	228.000 kg/st
GTIN (EAN)	4013364129818
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil