
Produktdatenblatt: Tele-Blitzschutzmast für Köcher- oder Betonfundament

TBM 24.85M FP565 STTZN (103 025)





Maßbild

Typ	TBM 24.85M FP565 STTZN
Art-Nr.	**103 025**
Werkstoff	**St/tZn**
Höhe über Flur (l1)	24880 mm
Mastteile	5
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Betonfundament	127 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Köcherfundament	127 km/h
Länge Fangstange (l2)	5380 mm
Abm. Flanschplatte	565 x 565 mm
Ausführung Flanschplatte	8x Ø27 mm für 8x M24 (490 x 490 mm)
Abm. Betonfundament vor Ort (l x b x h)	2000 x 2000 x 900 mm
Zinküberzug nach DIN EN 1461	ca. 100 µm
Normenbezug	DIN EN 62561-(1+2)

Stammdaten	
Nettogewicht	550.000 kg/st
GTIN (EAN)	4013364129856
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil