Produktdatenblatt: DEHNcon-H-Stützrohre für HVI light Leitung

SR D30 1990 FSP10 1000 GFK AL V2A (105 273)





Maßbild

Stützrohr mit innenliegendem Endverschluss und Fangspitze Ø10 mm.

Typ	SR D30 1990 FSP10 1000 GFK AL V2A
Art-Nr.	**105 273**
Werkstoff Stützrohr	**GFK / Al**
Länge Stützrohr	1990 mm
Länge Fangspitze	1000 mm
Werkstoff Fangspitze	**NIRO**
Transportlänge	1990 mm
Durchmesser Ø Außen GFK	30 mm
Durchmesser Ø Außen Al (Klemmbereich)	40 mm
Länge der Isolierstrecke	1070 mm
Wandstärke	3 mm
Materialfaktor km	0,7
Dauertemperaturbereich	-50 °C ... +100 °C
Ausführung	UV-stabilisiert
Hülse	40 x 5 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit	(max. freie Länge 2390 mm, 1x HVI light innen) 200 km/h
Max. freie Länge	2390 mm
Min. Einspannlänge	600 mm
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	2.650 kg/st
GTIN (EAN)	4013364255807
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil