Produktdatenblatt: Stützrohr für HVI Leitung, Unterdachverlegung

SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL (105 281)





Maßbild

Stützrohr mit innenliegendem Endverschluss und Fangstange Ø22/16/10 mm.

Typ	**SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL**
Art-Nr.	**105 281**
Werkstoff Fangstange	**Al**
Länge Fangstange	2500 mm
Werkstoff Stützrohr	**GFK** / **Al**
Länge Stützrohr	1955 mm
Transportlänge	2500 mm
Durchmesser Ø Außen	50 mm
Länge der Isolierstrecke	1560 mm
Wandstärke	4 mm
Materialfaktor km	0,7
Dauertemperaturbereich	-50 °C ... +100 °C
Ausführung	UV-stabilisiert
Hülse	60 x 5 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit	140 km/h
Ausziehkraft bei einer Länge von 500 mm	200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)
Biegekraft bei einer Länge von 500 mm	200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8)
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	4.000 kg/st
GTIN (EAN)	4013364260962
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.