SR D30 2875 FSP10 1000 DSH GFK AL V2A (105 288)





Maßbild

Stützrohr mit innenliegendem Endverschluss und Fangspitze Ø10 mm.

Typ	SR D30 2875 FSP10 1000 DSH GFK AL V2A
Art-Nr.	**105 288**
Werkstoff Stützrohr	**GFK / Al**
Länge Stützrohr	2875 mm
Länge Fangspitze	1000 mm
Werkstoff Fangspitze	**NIRO**
Transportlänge	2875 mm
Durchmesser Ø Außen GFK	30 mm
Länge der Isolierstrecke	1070 mm
Wandstärke	3 mm
Materialfaktor km	0,7
Dauertemperaturbereich	-50 °C ... +100 °C
Ausführung	UV-stabilisiert
Hülse	60 x 5 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit	149 km/h
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	4.550 kg/st
GTIN (EAN)	4013364256040
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil