DICS WB D50 10 5700 GFK AL V2A (105 455)





Maßbild

Typ	DICS WB D50 10 5700 GFK AL V2A
Art-Nr.	**105 455**
Gesamtlänge	5700 mm
Anzahl Distanzhalter	2
Anzahl Befestigungswinkel	3
Länge Stützrohr	4700 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit	(Wandmontage max. freie Länge 4000 mm, Ø8 mm) 206 km/h
Werkstoff Stützrohr	**GFK / Al**
Ausführung	einteilig
Länge Fangspitze	1000 mm
Werkstoff Fangspitze	**NIRO**
Länge Distanzhalter	1030 mm
Werkstoff Distanzhalter	**GFK-Al-St/tZn**
Materialfaktor km	0,7
Werkstoff Befestigungswinkel	**NIRO**
Dauertemperaturbereich	-50 °C ... +100 °C
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	11.450 kg/st
GTIN (EAN)	4013364099715
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil