# SR D40 2400 FSP500 HVI LI PL GFK AL V2A (105 674)





Maßbild

Stützrohr mit innenliegendem Endverschluss und PA-Federelement. Fangspitze Ø10 mm.

| Typ | SR D40 2400 FSP500 HVI LI PL GFK AL V2A |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **105 674** |
| Werkstoff Fangspitze | NIRO |
| Länge Fangspitze | 500 mm |
| Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
| Länge Stützrohr | 2400 mm |
| Transportlänge | 2400 mm |
| Durchmesser Ø Außen | 40 mm |
| Länge der Isolierstrecke | 1230 mm |
| Wandstärke | 4 mm |
| Materialfaktor km | 0,7 |
| Dauertemperaturbereich | -50 °C ... +100 °C |
| Ausführung | UV-stabilisiert |
| Hülse | 50 x 5 mm |
| Ausziehkraft bei einer Länge von 500 mm | 200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8) |
| Biegekraft bei einer Länge von 500 mm | 200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8) |
| Max. Böenwindgeschwindigkeit | siehe Windlastbroschüre |
| Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Nettogewicht | 3.502 kg/st |
| GTIN (EAN) | 4013364494503 |
| VPE | 1 ST |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85389099 |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Angaben zu max. Böenwindgeschwindigkeiten der Fangeinrichtungen sind in der Windlastmatrix zu finden.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil