DIDH 8 675 KT V2A GFK (106 160)





Maßbild

Typ	DIDH 8 675 KT V2A GFK
Art-Nr.	**106 160**
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Werkstoff Leitungshalter	NIRO
Länge (l1)	675 mm
Isolierstrecke (l2)	590 mm
Anwendungshinweis	zur erhöhten Führung der Fangleitung zum Vergrößern des Trennungsabstandes, Befestigung im Betonsockel mit Keiltechnik
Durchmesser Ø Distanzstück	16 mm
Farbe Distanzstück	lichtgrau (RAL 7035)
Leitungsführung	lose
Stangen- / Leiungshalter	DEHNgrip
Werkstoff Distanzstück	**GFK**
Materialfaktor km	0,7
Dauertemperaturbereich	-50 °C ... +100 °C
Werkstoff Befestigungsbuchse	Al
Ausführung	UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Sockel 8,5 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm)	104 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm)	176 km/h
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	286.500 g/st
GTIN (EAN)	4013364092938
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Ausführung mit anderen Längen der Distanzstäbe auf Anfrage.