Produktdatenblatt: Distanzhalter mit Leitungshalter

DIDH 7.10 1015 V2A GFK16 (106 175)





Maßbild

Zum Befestigen von Leitungen mit den verschiedenen Unterteilen, feste Leitungsführung.

Typ	DIDH 7.10 1015 V2A GFK16
Art-Nr.	**106 175**
Leitungshalter Aufnahme Rd	7-10 mm
Werkstoff Leitungshalter	NIRO
Länge (l1)	1015 mm
Isolierstrecke (l2)	935 mm
Werkstoff Buchse	Al
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm)	140 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm)	125 km/h
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	447.800 g/st
GTIN (EAN)	4013364100244
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil