Produktdatenblatt: Distanzhalter für HVI light Leitung / HVI light plus Leitung

DH ZS 20 D16 500 GFK PA (106 852)





Maßbild

Der Distanzhalter (L = 500 mm) wird z. B. im Betonsockel mit Keiltechnik 17 kg (Art.-Nr. 102 340) errichtet.

Typ	**DH ZS 20 D16 500 GFK PA**
Art-Nr.	**106 852**
Werkstoff Distanzhalter	**GFK**
Werkstoff Leitungshalter / Adapter	**PA**
Länge (l1)	500 mm
Isolierstrecke (l2)	475 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd	20-21 mm
Leitungsführung	fest
Gewinde	M8
Schraube	M6 x 13
Max. Böenwindgeschwindigkeit (1x Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm)	151 km/h
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	229.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364119307
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil