

APG XT 13 L APC 1 150 (785 866)

- Hervorragende Passform durch speziellen Handschuhschnitt
- Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite
- Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien



Abbildung unverbindlich



**Handschuh - Größe ermitteln (cm):**  
Verwenden Sie ein Maßband, um den Handumfang an den Knöcheln (ohne Daumen) zu messen.  
Ihre Hand sollte geöffnet sein und die Finger zusammen liegen.

**Glove - Determine size (cm):**  
Please use a tape measure to measure the circumference of your hand at the knuckles (without the thumb).  
Your hand should be open with the fingers together.

| DEHNcare APG XT - normale Stulpe (cm) /<br>DEHNcare APG XT - normal gauntlet (cm) |     |     |     |     |     |     |     | DEHNcare APG XT - lange Stulpe (cm) /<br>DEHNcare APG XT - long gauntlet (cm) |     |     |     |     |     |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Bestellgröße /<br>Ordering size                                                   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 7                                                                             | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  |  |
|                                                                                   | S   | M   | L   | XL  | 2XL | 3XL | 4XL | S                                                                             | M   | L   | XL  | 2XL | 3XL | 4XL |  |
| Gesamtlänge /<br>Total length                                                     | 330 | 335 | 340 | 350 | 355 | 360 | 365 | 410                                                                           | 420 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |  |
| Stulpenlänge /<br>Gauntlet length                                                 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 230                                                                           | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |
| Handumfang /<br>Hand circumference                                                | 205 | 220 | 240 | 250 | 265 | 270 | 280 | 205                                                                           | 220 | 240 | 250 | 265 | 270 | 280 |  |

Abbildung unverbindlich

| Typ                                                                     | APG XT 13 L APC 1 150                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Art.-Nr.                                                                | 785 866 <small>NEU</small>             |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig)           | APC 1 150                              |
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (W <sub>arc</sub> oder W <sub>LBP</sub> ) | 168 kJ                                 |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)           | APC 2                                  |
| Lichtbogenenergie (APC 2) (W <sub>arc</sub> oder W <sub>LBP</sub> )     | 320 kJ                                 |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)                                       | 35 cal / cm <sup>2</sup>               |
| PPE Category (NFPA 70E)                                                 | PPE 3                                  |
| Gesamtlänge                                                             | 450 mm                                 |
| Stulpenlänge                                                            | 230 mm                                 |
| Größe (International)                                                   | 13 (4XL)                               |
| Material Handschuhinnenfläche                                           | Rindvollleder silikonisiert            |
| Material Handschuhrücken                                                | Interlock-Strickware 100% Kevlar®      |
| Material Nähfaden                                                       | Kevlar®                                |
| Norm                                                                    | GS-ET 42-2, ASTM F2675, EN 388, EN 407 |
| Gewicht                                                                 | 1 Pa/Stk.                              |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)                                  | 42032910                               |
| GTIN (EAN)                                                              | 4013364486423                          |
| VPE                                                                     | 1 Pa                                   |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.