
Produktdatenblatt: Dachleitungshalter für Rundstehfalz-Dächer

DLH RSF ZS 20 23 V2A (202 850)





Maßbild

Dachleitungshalter mit geschlitztem Überleger für HVI light Leitung, HVI light plus Leitung, HVI Leitung zum Befestigen auf Metalldächern mit Rundstehfalz.

Typ	**DLH RSF ZS 20 23 V2A**
Art-Nr.	**202 850**
Werkstoff Dachleitungshalter	NIRO
Werkstoff Leitungshalter	NIRO
Materialstärke	2,5 mm
Klemmbereich	Ø20-25 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd	20-23 mm
Leitungsführung	fest
Schraube	M8 x 25, M6 x 16 mm
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	201.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364354135
VPE	25 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil