Produktdatenblatt: Schirmanschluss auf Ankerschiene

SAK 10 AS V4A (308 403)

- Blitzstromtragfähiges System für die Ankerschiene
- Großflächige Schirmauflage
- Kompensation des Fließverhaltens der Kabelwerkstoffe





Maßbild

Schirmanschlussklemmen zur Erdung von Kabelschirmen auf Ankerschiene. Geeignet zum Blitzschutz-Potentialausgleich. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist möglich – werkzeuglose Montage.

Typ	**SAK 10 AS V4A**
Art-Nr.	**308 403**
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs)	10 kA
Klemmbereich Rd	5-10 mm
Werkstoff	NIRO
Federdruck	21-27 N
Montage auf	Ankerschiene
Abmessungen (B x L x H)	16 x 40 x 48 mm

Stammdaten	
Nettogewicht	23.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364070509
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369010

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil