
Produktdatenblatt: Anschlussklemmen für Stahlträger für Ex-Bereiche Zone 2/22

AK 6.10 KSV FER S KBF3 18 V2A (372 169)





Maßbild

Schwere Ausführung; für den Anschluss an Stahlkonstruktionen.
Alle Verbindungen gegen Selbstlockern gesichert:
- Verbindung zur Stahlkonstruktion mittels kleberbeschichteten Schrauben
- Rundleiteranschluss mittels Federring

Geeignet für den Einsatz in Ex-Bereich Zone 2/22.

Typ	**AK 6.10 KSV FER S KBF3 18 V2A**
Art-Nr.	**372 169**
Klemmbereich	3-18 mm
Werkstoff Klemme	NIRO
Klemmbereich Rd	6-10 mm
Schraube	M8 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO
Ausführung	mit Federring
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	50 kA *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1

Stammdaten	
Nettogewicht	280.001 g/st
GTIN (EAN)	4013364463660
VPE	10 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • !: Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil