UEBS 16 L200 B10.5 B6.5 AL CU (377 210)





Maßbild

Typ	UEBS 16 L200 B10.5 B6.5 AL CU
Art-Nr.	**377 210**
Länge (l1)	200 mm
Werkstoff Kabelschuh	Al
Werkstoff Seil	Cu
Querschnitt	16 mm²
Befestigung	[4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Anwendungshinweis	Für die Anwendung im Außenbereich geeignet. Nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5mm 2 Stück Nieten Ø6mm oder bei Materialstärken ≥ 2mm 2 Stück Blechtreibschrauben Ø6,3mm aus NIRO zu verwenden (beiseitig)
Isolierung	Gummi EM5 schwarz
Temperaturbereich	-25 °C ... +85 °C
Seilausführung	flexibel
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	I_{imp} 50 kA *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1

Stammdaten	
Nettogewicht	52.861 g/st
GTIN (EAN)	4013364083028
VPE	10 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil