# Produktdatenblatt: Erdungsleitungen mit Kabelschuhen offen / geschlossen

## EL10 L1.55M 1KSO 8.10 1KSG 10 (410 416)





Maßbild

| Typ | EL10 L1.55M 1KSO 8.10 1KSG 10 |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **410 416** |
| Leitungsquerschnitt | 10 mm² |
| Leitungslänge (l1) | 1,55 m |
| Kabelschuh offen | M8 / M10 |
| Kabelschuh geschlossen | M10 |
| Bohrung Ø | 10,5 mm |
| Leitung | Cu hochflexibel |
| Einzeldrahtdurchmesser | 0,1 mm |
| Betriebsspannungsfestigkeit (AC / DC) | 600 V |
| Temperaturbereich | -40 °C ... +150 °C |
| Farbe | schwarz ● |
| Werkstoff Kabelschuh | **Cu/gal Sn** |
| Schraube | M4 x 10 mm |
| Werkstoff Schraube | **St/gal Zn** |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Nettogewicht | 250.000 g/st |
| GTIN (EAN) | 4013364029231 |
| VPE | 1 ST |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85444290 |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Sollen die Produkte gemäß den Vorgaben in den VG-Normen verpackt werden, muss dies bei der Bestellung explizit angeben werden.