Produktdatenblatt: Erdungsleitungen mit Kabelschuhen offen / geschlossen

EL10 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 10 (410 431)





Maßbild

Typ	EL10 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
Art-Nr.	**410 431**
Leitungsquerschnitt	10 mm²
Leitungslänge (l1)	3,05 m
Kabelschuh offen	M8 / M10
Kabelschuh geschlossen	M10
Bohrung Ø	10,5 mm
Leitung	Cu hochflexibel
Einzeldrahtdurchmesser	0,1 mm
Betriebsspannungsfestigkeit (AC / DC)	600 V
Temperaturbereich	-40 °C ... +150 °C
Farbe	schwarz ●
Werkstoff Kabelschuh	**Cu/gal Sn**
Schraube	M4 x 10 mm
Werkstoff Schraube	**St/gal Zn**

Stammdaten	
Nettogewicht	430.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364029590
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85444290

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Sollen die Produkte gemäß den Vorgaben in den VG-Normen verpackt werden, muss dies bei der Bestellung explizit angeben werden.