Produktdatenblatt: Erdungsleitungen mit Kabelschuh / Stiftkabelschuh

EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1SKS 10 (410 720)





Maßbild

Typ	EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1SKS 10
Art-Nr.	**410 720**
Leitungsquerschnitt	10 mm²
Leitungslänge (l1)	2,05 m
Kabelschuh offen	M8 / M10
Stiftkabelschuh	Gr. 10 (b = 4,3)
Leitung	**Cu** hochflexibel
Einzeldrahtdurchmesser	0,1 mm
Betriebsspannungsfestigkeit (AC / DC)	600 V
Temperaturbereich	-40 °C ... +150 °C
Farbe	schwarz ●
Werkstoff Kabelschuh	**Cu/gal Sn**
Normenbezug Stiftkabelschuh	DIN 46230 B

Stammdaten	
Nettogewicht	292.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364032415
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85444290

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Sollen die Produkte gemäß den Vorgaben in den VG-Normen verpackt werden, muss dies bei der Bestellung explizit angeben werden.