Produktdatenblatt: Erdungsleitungen mit Kabelschuhen offen

EL16 L20.05M 2KSO 8.10 (416 200)





Maßbild

Typ	EL16 L20.05M 2KSO 8.10
Art-Nr.	**416 200**
Leitungsquerschnitt	16 mm²
Leitungslänge (l1)	20,05 m
Kabelschuh offen	2x M8 / M10
Leitung	Cu hochflexibel
Einzeldrahtdurchmesser	0,1 mm
Betriebsspannungsfestigkeit (AC / DC)	600 V
Temperaturbereich	-40 °C ... +150 °C
Farbe	schwarz ●
Werkstoff Kabelschuh	**Cu/gal Sn**
Schraube	M4 x 10 mm
Werkstoff Schraube	**St/gal Zn**
Normenbezug	DIN EN 62561-1

Stammdaten	
Nettogewicht	3.950 kg/st
GTIN (EAN)	4013364028760
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85444290

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Sollen die Produkte gemäß den Vorgaben in den VG-Normen verpackt werden, muss dies bei der Bestellung explizit angeben werden.