Produktdatenblatt: Erdungsleitungen mit Kabelschuhen offen / geschlossen

EL16 L1.55M KSO 8.10 KSG 8 (416 415)





Maßbild

Typ	EL16 L1.55M KSO 8.10 KSG 8
Art-Nr.	**416 415**
Leitungsquerschnitt	16 mm²
Leitungslänge (l1)	1,55 m
Kabelschuh offen	M8 / M10
Kabelschuh geschlossen	M8
Bohrung Ø	8,5 mm
Leitung	Cu hochflexibel
Einzeldrahtdurchmesser	0,1 mm
Betriebsspannungsfestigkeit (AC / DC)	600 V
Temperaturbereich	-40 °C ... +150 °C
Farbe	schwarz ●
Werkstoff Kabelschuh	**Cu/gal Sn**
Schraube	M4 x 10 mm
Werkstoff Schraube	**St/gal Zn**

Stammdaten	
Nettogewicht	364.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364032439
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85444290

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Sollen die Produkte gemäß den Vorgaben in den VG-Normen verpackt werden, muss dies bei der Bestellung explizit angeben werden.