
Produktdatenblatt: Erdungsleitungen mit Kabelschuhen offen / geschlossen

EL16 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 10 (416 421)





Maßbild

Typ	EL16 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
Art-Nr.	**416 421**
Leitungsquerschnitt	16 mm²
Leitungslänge (l1)	2,05 m
Kabelschuh offen	M8 / M10
Kabelschuh geschlossen	M10
Bohrung Ø	10,5 mm
Leitung	**Cu** hochflexibel
Einzeldrahtdurchmesser	0,1 mm
Betriebsspannungsfestigkeit (AC / DC)	600 V
Temperaturbereich	-40 °C ... +150 °C
Farbe	schwarz ●
Werkstoff Kabelschuh	Cu/gal Sn
Schraube	M4 x 10 mm
Werkstoff Schraube	**St/gal Zn**
Normenbezug	DIN EN 62561-1

Stammdaten	
Nettogewicht	461.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364036116
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85444290

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Sollen die Produkte gemäß den Vorgaben in den VG-Normen verpackt werden, muss dies bei der Bestellung explizit angeben werden.