
Produktdatenblatt: Anschluss- und Überbrückungsgarnitur für Bewehrungen

UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP (416 950)





Maßbild

Anschlussgarnitur bestehend aus Verbindungsleitung mit angeschlossener Verbindungsklemme und Erdungsfestpunkt.

NEU

Typ	UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP
Art-Nr.	**416 950**
Werkstoff Verbindungsklemme	**St/blank**
Klemmbereich Rd Verbindungsklemme	8-28 mm
Klemmbereich Fl Verbindungsklemme	30 x 3-4 mm
Schraube Verbindungsklemme	M10 x 55 mm
Werkstoff Erdungsfestpunkt	**NIRO (V4A)**
Anschlussgewinde Erdungsfestpunkt	M10 / M12
Werkstoff Überbrückungsseil	Flexible Kupferleitung, frostbeständig
Leitungslänge Überbrückungsseil	1000 mm
Leitungsquerschnitt Überbrückungsseil	16 mm²
Kabelschuh Überbrückungsseil	M10 / **Cu/galSn**
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,1 kA

Stammdaten	
Nettogewicht	650.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364508620
VPE	25 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Sonderlängen auf Anfrage möglich.
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.