Produktdatenblatt: Dichtmanschette für Rund- und Flachleiter

DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE (478 597)



Druckwasserdichte Dichtmanschette für Rundleiter (Ø8-10 mm) und Flachleiter (30 x 3,5 mm). Mit Drehmomentkontrollschlüssel zum einfachen anziehen der zwei Edelstahlspannbänder. Dichtmanschette für Durchführungen bei wasserdichten Fundamentplatten / Wänden (z.B. weiße Wanne).

NEU

Typ	**DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE**
Art-Nr.	**478 597**
Werkstoff Dichtmanschette	**Thermoplast Elastomer (TPE)**
Werkstoff Drehmomentkontrollschlüssel	**Polyamid (PA - Recycelt)**
Werkstoff Spannbänder	**NIRO**
Durchmesser Dichtmanschette	114 mm
Durchführung / Abdichtung Rd	8-10 mm
Durchführung / Abdichtung Fl	30 x 3,5 mm
Druckwasserprüfung	MPA geprüft bis 5 bar
WU-Richtlinie	Beanspruchungsklasse 1+2
Beständigkeiten	Methangasbeständig
Radon	Radonsicher (gemäß FHRK Merkblatt MB 101)
Abreißmoment Drehmomentkontrollschlüssel	3,5 nm

Stammdaten	
Nettogewicht	159.881 g/st
GTIN (EAN)	4013364523029
VPE	12 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	40169300

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil