# TE 20 1500 Z STTZN (620 151)





Maßbild

| Typ | TE 20 1500 Z STTZN |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **620 151** |
| Werkstoff | **St/tZn** |
| Stablänge (l1) | 1500 mm |
| Durchmesser Ø (d1) | 20 mm |
| Zapfendurchmesser | 12 mm |
| Feuerverzinkung Einzelwert: | ~70 µm |
| Feuerverzinkung Mittelwert: | ≥ 55 µm |
| Zugfestigkeit | 410 N/mm² |
| Statische Zugfestigkeit (senkrechter Zug) | ca. 22000 N |
| Spezifischer Leitwert | ≥ 6,66 m / Ohm mm² |
| Spezifischer Widerstand | ≤ 0,15 Ohm mm² / m |
| Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,9 kA |
| Normenbezug | DIN EN 62561-2 |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Nettogewicht | 3.700 kg/st |
| GTIN (EAN) | 4013364021846 |
| VPE | 6 ST |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85389099 |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil