# Produktdatenblatt: Erdungsleitung mit Kabelschuh

## EL 25CU KS12.5 8.5 (758 125)



Erdungsleitung kombinierbar mit Entladevorrichtung.
Presskabelschuh PK1 zum Anschluss für erdseitige Anschlusselemente.

| **Typ** | **EL 25CU KS12.5 8.5** |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **758 125** |
| Werkstoff | Cu |
| Ausführung Presskabelschuh | PK1 (Ø12,5 mm) und PK2 (Ø8,5 mm) |
| Seilquerschnitt | 25 mm² |
| Seillänge | bei Bestellung angeben (500-25000 mm) |
| Ausführung Seil | umspritzt, Seileinführungen wasserdicht kunststoffummantelt, mit zusätzlichem Knickschutz |
| Werkstoff Isolation | **Thermoplastischer Kunststoff (Weich-PVC-Mischung TM2)** |
| Farbe Isolation | farblos und transparent |

| **Stammdaten** | |
|---|---|
| Nettogewicht | 260.000 g/st |
| GTIN (EAN) | 4013364247925 |
| VPE | 1 ST |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85369095 |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Erdungsleitungslänge bei Bestellung angeben (Schrittweite 500 mm).

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil