Produktdatenblatt: Erdungsleitung mit Erdungszange

EL 16CU EZ KS8.5 (758 216)



Erdungsleitung kombinierbar mit Entladevorrichtung.

Typ	**EL 16CU EZ KS8.5**
Art-Nr.	**758 216**
Werkstoff Seil	Cu
Ausführung Presskabelschuh	PK2 (Ø8,5 mm)
Ausführung Seil	umspritzt, Seileinführungen wasserdicht kunststoffummantelt, mit zusätzlichem Knickschutz
Werkstoff Isolation	**Thermoplastischer Kunststoff (Weich-PVC-Mischung TM2)**
Farbe Isolation	farblos und transparent
Werkstoff Zange	NIRO
Klemmbereich Rd / Fl	bis Ø16 mm / bis 13 mm
Seilquerschnitt	16 mm²
Seillänge	bei Bestellung angeben (500-25000 mm)

Stammdaten	
Nettogewicht	282.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364247949
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369095

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Erdungsleitungslänge bei Bestellung angeben (Schrittweite 500 mm).

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil