# Produktdatenblatt: Einpoliger Phasenvergleicher PHV I

## PHV1P 20 36 (759 736)

- Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange





Maßbild

| **Typ** | **PHV1P 20 36** |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **759 736** |
| Nennspannung ($U_N$) | 20 ... 36 kV |
| Spannungsart | AC |
| Gesamtlänge ($l_G$) | 1730 mm |
| Eigenprüfvorrichtung | Ja |
| Eintauchtiefe ($I_O$) | 910 mm |
| Norm | DIN VDE 0682-431 (EN/IEC 61481) |
| Werkstoff Prüfspitze | **Kunststoff** |
| Temperaturbereich | –25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N |
| Werkstoff Anzeigegerät | **Kunststoff, vollisoliert** |
| Bauart | Gerade |
| Werkstoff Isolierstange | **Glasfaserverstärktes Polyesterrohr** |
| Verwendbar bei | |
| Einsatzort | Innenraum- und Freiluftanlagen |
| Ausführung | einpolig |
| Anzeige | Optisch |
| Batterie | Lithium AA 1.5 Volt |

| **Stammdaten** | |
|---|---|
| Nettogewicht | 1.461 kg/st |
| GTIN (EAN) | 4013364259263 |
| VPE | 1 ST |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 90303370 |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil