ES SK STK 2000 (761 003)

- Zum Einbringen von Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen
- Unterschiedliche Längen
- Geringes Eigengewicht
- Spindel mit Sechskant (SW 19)
- Mit Steckkupplung zur Handhabeverlängerung





Maßbild

Typ	**ES SK STK 2000**
Art-Nr.	**761 003**
Gesamtlänge (l_G)	2000 mm
Norm	Spindel mit Querstift DIN 48087
Temperaturbereich	–25 °C ... +55 °C
Länge Handhabe (I_H)	1430 mm
Höchstzulässige Kopflast	8 kg
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff Isolierrohr	**Glasfaserverstärktes Polyesterrohr**
Durchmesser	30 mm
Aufnahmekopf für	Spindel mit Sechskant (SW19)
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Ja
Gerätetyp	Erdungsstange

Stammdaten	
Nettogewicht	830.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364134348
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil