SCSN 36 STK 1000 (763 111)

- Als Arbeitsstange zum Handhaben von isolierenden Schutzplatten
- Handhabeabschluss mit Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlängerung





Maßbild

Typ	SCSN 36 STK 1000
Art-Nr.	**763 111**
Nennspannung (U_N)	1 ... 36 kV
Max. Kopflast	6 kg
Gesamtlänge (l_G)	1000 mm
Isolierstrecke (l_I)	525 mm
Länge Handhabe (I_H)	340 mm
Eintauchtiefe (I_O)	135 mm
Norm Schaltstangenkopf	DIN VDE V 0681-2
Norm Schaltstange	DIN VDE V 0681-1 und -2
Norm Isolierstange	DIN VDE V 0681-1
Verwendbar bei	
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Ausführung	Vollisolierter, massiver Schaltstangenkopf
Werkstoff Isolierrohr	**Glasfaserverstärktes Polyesterrohr**
Werkstoff Schaltbolzen	**Stahl, vollständig kunststoffummantelt**
Durchmesser	30 mm
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Ja
Gerätetyp	Schaltstange

Stammdaten	
Nettogewicht	580.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364137226
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil