
SZ HH W20 1250 (765 051)

- 20° abgewinkelter Arbeitskopf für tiefer oder höher positionierte HH-Sicherungen





Maßbild

Typ	SZ HH W20 1250
Art-Nr.	**765 051**
Nennspannung (U_N)	1 ... 36 kV
Norm	DIN VDE V 0681-3
Klemmbereich	30 ... 50*) / 50 ... 90 mm
Ausführung	20° abgewinkelter Klemmkopf
Gesamtlänge (l_G)	1250 mm
Isolierstrecke (l_I)	525 mm
Länge Handhabe (I_H)	530 mm
Werkstoff Isolierstange	**Glasfaserverstärktes Polyesterrohr**
Eintauchtiefe (I_O)	195 mm
Verwendbar bei	✷
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff Klemmkopf	**Glasfaserverstärktes Polyamid**
Werkstoff Reduziereinsatz	**Polyamid**
Werkstoff Drehgriff	**Polyamid**
Durchmesser	43 mm
Farbe	grau
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Nein
Gerätetyp	Sicherungszange

Stammdaten	
Nettogewicht	2.290 kg/st
GTIN (EAN)	4013364093799
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) nur mit Reduziereinsatz möglich