# SZ HH W20 1500 (765 052)

- 20° abgewinkelter Arbeitskopf für tiefer oder höher positionierte HH-Sicherungen






Maßbild

| Typ | SZ HH W20 1500 |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **765 052** |
| Nennspannung ($U_N$) | 1 ... 36 kV |
| Norm | DIN VDE V 0681-3 |
| Klemmbereich | 30 ... 50*) / 50 ... 90 mm |
| Ausführung | 20° abgewinkelter Klemmkopf |
| Gesamtlänge ($l_G$) | 1500 mm |
| Isolierstrecke ($l_I$) | 525 mm |
| Länge Handhabe ($I_H$) | 780 mm |
| Werkstoff Isolierstange | **Glasfaserverstärktes Polyesterrohr** |
| Eintauchtiefe ($I_O$) | 195 mm |
| Verwendbar bei | ✷ |
| Einsatzort | Innenraum- und Freiluftanlagen |
| Werkstoff Klemmkopf | **Glasfaserverstärktes Polyamid** |
| Werkstoff Reduziereinsatz | **Polyamid** |
| Werkstoff Drehgriff | **Polyamid** |
| Durchmesser | 43 mm |
| Farbe | grau |
| Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil | Nein |
| Gerätetyp | Sicherungszange |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Nettogewicht | 2.588 kg/st |
| GTIN (EAN) | 4013364093805 |
| VPE | 1 ST |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 82055980 |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) nur mit Reduziereinsatz möglich

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil