
IS 36 SK 1500 (766 002)

- Als Schaltstange, Arbeitsstange und Erdungsstange einsetzbar
- Handhabeabschluss mit Abschlusskappe





Maßbild

Typ	IS 36 SK 1500
Art-Nr.	**766 002**
Nennspannung (U_N)	1 ... 36 kV
Gesamtlänge (l_G)	1500 mm
Isolierstrecke (l_I)	525 mm
Länge Handhabe (I_H)	500 mm
Eintauchtiefe (I_O)	475 mm
Norm Isolierstange	DIN VDE V 0681-1
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff	**Glasfaserverstärktes Polyesterrohr**
Durchmesser	30 mm
Verwendbar bei	✷
Aufnahmekopf für	Spindel mit Sechskant
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Nein
Gerätetyp	Isolierstange

Stammdaten	
Nettogewicht	810.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364017832
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil