Produktdatenblatt: Isolierstangen mit Universalzahnkupplung für Prüfkopf PHE III

ISMTC N 36 ZK 10600 (766 037)





Maßbild

Typ	ISMTC N 36 ZK 10600
Art-Nr.	**766 037**
Gesamtlänge ($l_{G\,max}$ / $I_{G\,min}$)	10.600 / 1750 mm
Länge Handhabe ($I_{H\,min}$)	1680 mm
Norm	DIN VDE 0682 Teil 411 (EN/IEC 61243-1)
Norm Universalzahnkupplung	DIN VDE 0682 Teil 211 (EN/IEC 60832)
Verwendbar bei Niederschlägen	Ja
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Ausführung	Teleskopische Isolierstange bis 10,6 m
Werkstoff Teleskopische Isolierstange	Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Durchmesser	63 / 27 mm
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Nein
Gerätetyp	Isolierstanage

Stammdaten	
Nettogewicht	6.560 kg/st
GTIN (EAN)	4013364125940
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil