IS 123 SK STK 2000 (766 122)

- Als Schaltstange, Arbeitsstange und Erdungsstange einsetzbar
- Handhabeabschluss mit Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlängerung





Maßbild

Typ	**IS 123 SK STK 2000**
Art-Nr.	**766 122**
Nennspannung (U_N)	1 ... 123 kV
Gesamtlänge (l_G)	2000 mm
Isolierstrecke (l_I)	1300 mm
Länge Handhabe (I_H)	500 mm
Eintauchtiefe (I_O)	200 mm
Norm Isolierstange	DIN VDE V 0681-1
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff	**Glasfaserverstärktes Polyesterrohr**
Durchmesser	30 mm
Verwendbar bei	✷
Aufnahmekopf für	Spindel mit Sechskant
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Ja
Gerätetyp	Isolierstange

Stammdaten	
Nettogewicht	800.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364134249
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil