
Produktdatenblatt: Isolierstangen IS

ISN 123 SQ STK 2500 (766 332)



Maßbild

Typ	ISN 123 SQ STK 2500
Art-Nr.	**766 332**
Nennspannung (U_N)	110 ... 123 kV
Max. Kopflast *)	5 kg
Gesamtlänge (l_G)	2495 mm
Isolierstrecke (l_I)	1485 mm
Länge Handhabe (I_H)	720 mm
Eintauchtiefe (I_O)	290 mm
Norm Isolierstange	DIN VDE V 0681-1
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff	**Glasfaserverstärktes Polyesterrohr**
Durchmesser	30 / 43 mm
Verwendbar bei	
Aufnahmekopf für	Spindel mit Querstift
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Ja
Gerätetyp	Isolierstange

Stammdaten	
Nettogewicht	2.380 kg/st
GTIN (EAN)	4013364137325
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Max. Plattengewicht bei Anwendung für isolierende Schutzplatten.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil