PHE 15 16.7 4T TA (766 616)

- Bei Niederschlägen verwendbar
- Für Oberleitungen elektrischer Bahnen
- Mit Eigenprüfvorrichtung
- Optische Anzeige
- Kurze Transportlänge durch teilbare Isolierstangen
- 4-teilige Ausführung
- Aufbewahrungstasche im Lieferumfang enthalten





Maßbild

Für Oberleitungen elektrischer Bahnen

Typ	PHE 15 16.7 4T TA
Art-Nr.	**766 616**
Nennspannung (U_N)	15 kV
Norm	DIN VDE 0681-6
Anzeige	Optisch
Frequenz	16,7 Hz
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Gesamtlänge (l_G)	4890 mm
Isolierstrecke (l_I)	685 mm
Werkstoff Prüfelektrode	**St/gal Zn**
Eintauchtiefe (I_O)	1675 mm
Werkstoff Prüfspitze	**Glasfaserverstärktes Polyesterrohr**
Länge Spitze	1900 mm
Werkstoff Anzeigegerät	**Kunststoff, vollisoliert**
Länge Bedienstange (mit Handschutzteller)	640 mm
Werkstoff Isolierstange	**Glasfaserverstärktes Polyesterrohr**
Länge Bedienstange (Abschlussteil)	2530 mm
DB Zeichnungs-Nr.	3 Ebgw 02.51
DB Material-Nr.	237 129
Bauart	Zusammengehörig
Verwendbar bei	
Einsatzort	Freiluftanlagen
Anwendung	Oberleitungen elektrischer Bahnen
Ausführung	einpolig
Batterie	Lithium

Stammdaten	
Nettogewicht	5.090 kg/st
GTIN (EAN)	4013364126091
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil