
Produktdatenblatt: Spannungsprüferset PHE

PHE 15 16.7 6T TA (766 617)

- Bei Niederschlägen verwendbar
- Für Oberleitungen elektrischer Bahnen
- Mit Eigenprüfvorrichtung
- Optische Anzeige
- Kurze Transportlänge durch teilbare Isolierstangen
- 6-teilige Ausführung zum Tranport im PKW
- Aufbewahrungstasche im Lieferumfang enthalten





Maßbild

Für Oberleitungen elektrischer Bahnen

Typ	**PHE 15 16.7 6T TA**
Art-Nr.	**766 617**
Nennspannung (U_N)	15 kV
Norm	DIN VDE 0681-6
Anzeige	Optisch
Frequenz	16,7 Hz
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Gesamtlänge (l_G)	4900 mm
Isolierstrecke (l_I)	685 mm
Werkstoff Prüfelektrode	**St/gal Zn**
Eintauchtiefe (I_O)	1675 mm
Werkstoff Prüfspitze	**Glasfaserverstärktes Polyesterrohr**
Länge Spitze	975 + 965 mm
Werkstoff Anzeigegerät	**Kunststoff, vollisoliert**
Länge Bedienstange (mit Handschutzteller)	1080 mm
Werkstoff Isolierstange	**Glasfaserverstärktes Polyesterrohr**
Länge Bedienstange (Zwischenteil)	1035
Länge Bedienstange (Abschlussteil)	1035 mm
DB Zeichnungs-Nr.	3 Ebgw 02.53
DB Material-Nr.	652 975
Bauart	Zusammengehörig
Verwendbar bei	
Einsatzort	Freiluftanlagen
Anwendung	Oberleitungen elektrischer Bahnen
Ausführung	einpolig
Batterie	Lithium

Stammdaten	
Nettogewicht	4.950 kg/st
GTIN (EAN)	4013364101760
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.