Produktdatenblatt: Spannungsprüfer PHG II

PHG2 6 (766 706)





Maßbild

Kategorie „“S““ für Innenraumschaltanlagen

Typ	**PHG2 6**
Art-Nr.	**766 706**
Nennspannung (U_N)	6 kV
Spannungsart	AC
Gesamtlänge (l_c)	1425 mm
Eintauchtiefe (I_o)	720 mm
Norm	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Temperaturbereich	–25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart	Zusammengehörig
Verwendbar bei	✷
Einsatzort	Innenraumanlagen
Anwendung	Schaltanlagen
Ausführung	einpolig
Anzeige	Optisch, 3 LEDs
Funktion	Passiver Spannungsprüfer ohne Batterien
Werkstoff Prüfelektrode	**Cu/gal Sn**
Werkstoff Prüfspitze	**Glasfaserverstärktes Polyesterrohr**
Werkstoff Anzeigegerät	**Kunststoff**
Werkstoff Isolierstange	**Glasfaserverstärktes Polyesterrohr**

Stammdaten	
Nettogewicht	800.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364094307
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil