SPG DCA IT LRM (767 122)

- Nennspannungen bis 45 kV / 50 Hz (Drehstromsystem)
- Anzeige über zwei getrennte LEDs
- Automatische Betriebsabschaltung





Maßbild

Typ	SPG DCA IT LRM
Art-Nr.	**767 122**
Nennspannung (U_N)	1 … 45 kV
Abmessung	120 x 60 x 25 mm
Steckerabstand	14 mm
Ausführung Anschlussstecker	2x Lamellenstecker Ø4 mm
Eingangsimpedanz LRM-System	2 MOhm
Prüfschwelle	3,2 µA
Norm	DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5)
Temperaturbereich	–25 °C … +55 °C
Gerätetyp	Schnittstellenprüfgerät
Anwendung	Aktives Anzeigegerät zur Wiederholungsprüfung von Koppelteilen
Anzeige	Optisch
Systemart	LRM
Eigenprüfvorrichtung	Ja

Stammdaten	
Nettogewicht	185.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364074385
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303320

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil