MA DCA HR LRM (767 133)

- Einfache mechanische und elektrische Anpassung an HR-, LR- oder XC-Messbuchsen
- Messimpedanz zur Wiederholungsprüfung von Koppelteilen mit geeignetem µA-Meter
- Spannungsführender HR-Stecker isoliert





Maßbild

Typ	MA DCA HR LRM
Art-Nr.	**767 133**
Abmessung	90 x 50 x 30 mm
Steckerabstand	19 mm
Buchsenabstand	14 mm
Ausführung Anschlussstecker	2x Lamellenstecker Ø4 mm
Ausführung Messbuchsen	2x Buchse Ø4 mm
Norm	DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5)
Temperaturbereich	–25 °C … +55 °C
Gerätetyp	Messadapter HR – LRM
Systemart	HR

Stammdaten	
Nettogewicht	85.100 g/st
GTIN (EAN)	4013364073494
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90309000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil