
Produktdatenblatt: Spannungsprüfer PHE

PHE 15 16.7 BEL STK (767 413)

- Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange
- Steckbares Abschlussteil mit Ringöse zum einfachen und sicheren Mastaufstieg





Maßbild

Speziell für Bahnenergieleitungen
Inklusive Hakenelektrode und Abschlussteil mit Steckkupplung und rutschsicherer Ringöse

Typ	**PHE 15 16.7 BEL STK**
Art-Nr.	**767 413**
Nennspannung (U_N)	15 kV
Spannungsart	AC
Frequenz	16,7 Hz
Gesamtlänge (l_G)	1645 mm
Eintauchtiefe (I_O)	765 mm
Isolierstrecke (l_I)	525 mm
Länge Spitze	992 mm
Länge Bedienstange (mit Handschutzteller)	638 mm
Norm	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Temperaturbereich	–25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart	Zusammengehörig
Verwendbar bei	
Einsatzort	Freiluftanlagen
Anwendung	Oberleitungen elektrischer Bahnen
Ausführung	einpolig
Anzeige	Optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Prüfspitze	**Glasfaserverstärktes Epoxydharzrrohr**
Werkstoff Prüfelektrode	**Cu-Legierung/gal Sn**
Werkstoff Anzeigegerät	**Kunststoff, vollisoliert**
Werkstoff Isolierstange	**Glasfaserverstärktes Polyesterrohr**
DB Zeichnungs-Nr.	3 Ebgw 02.55
DB Material-Nr.	964 851

Stammdaten	
Nettogewicht	1.770 kg/st
GTIN (EAN)	4013364128750
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil