Produktdatenblatt: Spannungsprüfer PHE III

PHE3 U 3 30 S (767 733)

- Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange (M12) und Prüfspitze
- Isolierstange mit Steckkupplung als Abschlussteil zur Handhabeverlängerung





Maßbild

Typ	PHE3 U 3 30 S
Art-Nr.	**767 733**
Nennspannung (U_N)	3 ... 10 / 10 ... 30 kV
Spannungsart	AC
Kategorie	S 64
Gesamtlänge (l_G)	1675 mm
Eintauchtiefe (I_O)	880 mm
Norm	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Temperaturbereich	–25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart	Zusammengehörig
Verwendbar bei	
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung	Schaltanlagen und Freileitungen
Ausführung	einpolig
Anzeige	Akustisch und optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Prüfelektrode	**Cu-Legierung/gal Sn**
Werkstoff Prüfspitze	**Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr**
Werkstoff Anzeigegerät	**Kunststoff, vollisoliert**
Werkstoff Isolierstange	**Glasfaserverstärktes Polyesterrohr**

Stammdaten	
Nettogewicht	1.294 kg/st
GTIN (EAN)	4013364070882
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.