PHE3 PK10 30 L SB ZK (767 932)

- Mit Universalzahnkupplung
- Prüfspitze abschraubbar





Maßbild

Mit Standby-Funktion

Typ	**PHE3 PK10 30 L SB ZK**
Art-Nr.	**767 932**
Nennspannung (U_N)	10 ... 30 kV
Kategorie	L
Gesamtlänge (l_G)	415 mm
Eintauchtiefe (l_O)	185 mm
Norm Prüfkopf	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Norm Universalzahnkupplung	DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832)
Werkstoff Prüfelektrode	**Cu-Legierung/gal Sn**
Temperaturbereich	–25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart	Getrennt
Verwendbar bei	
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Anzeige	Akustisch und optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Prüfspitze	**Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr**
Werkstoff Anzeigegerät	**Kunststoff, vollisoliert**

Stammdaten	
Nettogewicht	1.071 kg/st
GTIN (EAN)	4013364097391
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil