# Produktdatenblatt: Spannungsprüferset PHE III

## PHE3S2 60 110 S (767 980)

- Im passenden Transportbehälter



| Set – Bestückung: | | |
|---|---|---|
| Typ | Art.-Nr. | Pos.-Nr. |
| PHE3 60 110 S | 767 990 | **1+8+14+29+33+36** |
| KKL PHE3 60 110 | 766 998 | **40** |




Maßbild

| **Typ** | **PHE3S2 60 110 S** |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **767 980** |
| Nennspannung ($U_N$) | 60 ... 110 kV |
| Spannungsart | AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kategorie | S |
| Gesamtlänge ($I_G$) | 2980 mm |
| Eintauchtiefe ($I_O$) | 880 mm |
| Norm | DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) |
| Temperaturbereich | –25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N |
| Bauart | Zusammengehörig |
| Verwendbar bei | |
| Einsatzort | Innenraum- und Freiluftanlagen |
| Anwendung | Schaltanlagen und Freileitungen |
| Ausführung | einpolig |
| Anzeige | Akustisch und optisch |
| Eigenprüfvorrichtung | Ja |
| Werkstoff Prüfelektrode | **Cu-Legierung/gal Sn** |
| Werkstoff Prüfspitze | **Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr** |
| Werkstoff Anzeigegerät | **Kunststoff, vollisoliert** |
| Werkstoff Isolierstange | **Glasfaserverstärktes Polyesterrohr** |

| **Stammdaten** | |
|---|---|
| Nettogewicht | 5.980 kg/st |
| GTIN (EAN) | 4013364125926 |
| VPE | 1 ST |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 90303370 |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil