Produktdatenblatt: Spannungsprüferset PHE III

PHE3 60 110 S (767 990)





Maßbild

Typ	PHE3 60 110 S
Art-Nr.	**767 990**
Nennspannung (U_N)	60 ... 110 kV
Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz
Kategorie	S
Gesamtlänge (I_G)	2980 mm
Eintauchtiefe (I_O)	880 mm
Norm	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Temperaturbereich	–25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart	Zusammengehörig
Verwendbar bei	
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung	Schaltanlagen und Freileitungen
Ausführung	einpolig
Anzeige	Akustisch und optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Prüfelektrode	**Cu-Legierung/gal Sn**
Werkstoff Prüfspitze	**Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr**
Werkstoff Anzeigegerät	**Kunststoff, vollisoliert**
Werkstoff Isolierstange	**Glasfaserverstärktes Polyesterrohr**

Stammdaten	
Nettogewicht	2.700 kg/st
GTIN (EAN)	4013364135956
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil