
ESTC SQ STK SN7562 (769 304)

- Zum Einbringen von Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen
- Arbeitskopf mit robuster Kunststoff-Trichterkupplung
- Teleskopstange stufenlos über Kreuzgriff einstellbar
- Spindel mit Querstift
- Mit Steckkupplung





Maßbild

Typ	**ESTC SQ STK SN7562**
Art-Nr.	**769 304**
Norm	Spindel mit Querstift DIN 48087
Gesamtlänge ($l_{G\,max}$ / $I_{G\,min}$)	3040 / 1790 mm
Temperaturbereich	–25 °C ... +55 °C
Länge Handhabe (I_H)	900 mm
Höchstzulässige Kopflast ($l_{G\,max}$ / $I_{G\,min}$)	10 / 20 kg
Werkstoff Isolierrohr	**Glasfaserverstärktes Polyesterrohr**
Durchmesser	43 mm
Aufnahmekopf für	Spindel mit Querstift
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Ja
Gerätetyp	Erdungsstange
Werkstoff Schraubkupplung, Kreuzgriff	**Al-Legierung**

Stammdaten	
Nettogewicht	2.000 kg/st
GTIN (EAN)	4013364149144
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil