Produktdatenblatt: Erdungsstangen für Freileitungen

ESTC SQL 5000 (769 500)

- Für Freiluftanwendung
- Robuste Alu-Trichterkupplung
- Teleskopstange stufenlos über Kreuzgriff einstellbar
- Für Phasenschraubklemmen und Klemmen mit langer Spindel mit Querstift



Maßbild

Typ	ESTC SQL 5000
Art-Nr.	**769 500**
Gesamtlänge ($l_{G\,max}$ / $I_{G\,min}$)	5015 / 2680 mm
Länge Handhabe (I_H)	1900 mm
Höchstzulässige Kopflast ($l_{G\,max}$ / $I_{G\,min}$)	10 / 20 kg
Temperaturbereich	–25 °C ... +55 °C
Werkstoff Isolierrohr	**Glasfaserverstärktes Polyesterrohr**
Werkstoff Schraubkupplung, Kreuzgriff	**Al-Legierung**
Durchmesser	43 mm
Aufnahmekopf für	Spindel mit Querstift
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Nein
Gerätetyp	Erdungsstange

Stammdaten	
Nettogewicht	3.921 kg/st
GTIN (EAN)	4013364080904
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil