ESTC SQL H RW 5000 (769 508)

- Für Freiluftanwendung
- Robuste Alu-Trichterkupplung
- Teleskopstange stufenlos über Kreuzgriff einstellbar
- Passend ausschließlich für Phasenschraubklemmen und Klemmen mit langer Spindel mit Querstift
- Mit Seilführung und Haken



Maßbild

Typ	ESTC SQL H RW 5000
Art-Nr.	**769 508**
Gesamtlänge ($l_{G\,max}$ / $I_{G\,min}$)	5015 / 2685 mm
Länge Handhabe (I_H)	1900 mm
Höchstzulässige Kopflast ($l_{G\,max}$ / $I_{G\,min}$)	10 / 20 kg
DB Zeichnungs-Nr.	3 Ebgw 01.55
DB Material-Nr.	612 142
Werkstoff Isolierrohr	**Glasfaserverstärktes Polyesterrohr**
Werkstoff Kreuzgriff	**Al-Legierung**
Ausführung Abschlussteil	Ringöse, Al/Gummi
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	–25 °C ... +55 °C

Stammdaten	
Nettogewicht	4.500 kg/st
GTIN (EAN)	4013364052383
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil