Produktdatenblatt: Aktives Störlichtbogenschutzsystem DEHNshort

DSRT PS (782 060)





Maßbild

Punktsensor DSRT PS zur Erfassung von Lichtbögen. Serieller Anschluss von max. 3 Sensoren an jedem Sensoreingang der Geräte DSRT DD CPS und DSRT DD PS möglich.

Typ	**DSRT PS**
Art-Nr.	**782 060**
Abmessung (l x b x h)	90 x 32,8 x 19,5 mm
Befestigungslöcher	2x 3,2 mm
Untere Ansprechschwelle (I_{parc})	5 kA
Detektionsradius	90° (180°)
Max. Abstand zum Störlichtbogen	2 m (0,5 m)
Sensorverdrahtung	2 Adern und Abschirmung
Sensorkabelspezifikation	Twisted pair max. 0,5 mm², geschirmt
Max. Sensorkabellänge je Sensorkanal	100 m
Schutzart	IP 60
Betriebstemperatur (T_U)	–20 °C ... +85 °C
Zulassungen	VdS

Stammdaten	
Nettogewicht	27.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364245860
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90314990

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.