
# Produktdatenblatt: Schutzkleidung ArcFit Indoor

## APT ID 50 (785 342)





Maßbild

| Typ | APT ID 50 |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **785 342** |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie ($W_{arc}$ oder $W_{LBP}$) | 320 kJ |
| Material | **Baumwolle (52%), Modacryl (22%), Viskose (19%), Para-Aramid (6%), Antistatika (1%)** |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 18 cal / cm² *) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 13 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 2 |
| Flächengewicht | 450 g/m² |
| Material Nähfaden | **Kevlar (100%)** |
| Norm | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353 |
| Hauptfarbe | grau |
| Zweitfarbe | schwarz |
| Reißverschluss | rot |
| Größe (International) | 50 (M) |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Nettogewicht | 1030.000 g/st |
| GTIN (EAN) | 4013364451995 |
| VPE | 1 ST |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 62034211 |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Oberstoff nach Vorbehandlung